

Kane 258

Handmeter voor rookgasanalyse

De Kane 258 is een handige, compacte en lichte rookgasanalysemeter met de mogelijkheid voor een Bluetooth-module. De meter is gemakkelijk te bedienen met een draaiknop en voorzien van een overzichtelijk 6-lijns display.

De Kane 258 rookgasanalysemeter wordt geleverd inclusief rookgassonde, netvoeding (lader) en gebruikershandleiding in een tas met inlay voor meter en toebehoren.

All-in servicecontract

Bij deze handmeter heb je de mogelijkheid om een all-in garantie servicecontract voor 5 jaar af te sluiten. Dit contract biedt totale garantie van alle reparaties, kalibraties en onderdelen voor een vast prijs per jaar en voorkomt daarmee onverwachte kosten.

Opties en accessoires

De Kane 258 kan optioneel geleverd worden met een Bluetooth-module, infrarood printer, voertuiglader, temperatuuropnemers en een all-in servicecontract en/of kalibratiecertificaat.

De Kane printer-app is gratis te downloaden (als gekozen wordt voor de Kane 258 met Bluetooth-module).

Kenmerken

- O₂ en CO meting
- CO₂ berekening
- Groot 6-lijns display
- Draadloos IR printen
- Bluetooth optioneel
- EN 50379 deel 1 - 3



Technische specificaties

Kane 258

Parameters	Resolutie	Nauwkeurigheid	Omschrijving
Roosgasmeting			
zuurstof	0,1% O ₂	± 0,3% Vol.	0...21% O ₂
koolmonoxide	1 ppm CO	± 3 ppm of ± 5% van aflezing	0...2.000 ppm CO
Berekend:			
kooldioxide	0,1% CO ₂	± 0,3% Vol.	0...20% CO ₂
rendement	0,1%	± 1,0% van aflezing	0...119,9%
luchtovermaat	0,1%	± 0,2% van aflezing	0...119,9%
giftigheidsindex	0,0001	± 5,0% van aflezing	0...0,9999
Temperatuurmeting			
rookgastemperatuur (T1)	0,1°C	± 0,5°C	0...600°C
lucht (intern)	0,1°C	± 1,0°C	0...50°C
lucht (extern = T2)	0,1°C	± 0,5°C	0...600°C
temperatuurverschil (=T1 - T2)	0,1°C	± 1,0°C	0...600°C
Brandstofkeuze	aardgas, olie HBO (1 en 2) propaan, butaan LPG, hout pellets, cokes, stadsgas		
Geheugen	30 geheugenplaatsen		
Gewicht en afmetingen	0,325 kg en 216 x 45 x 105 mm (handset)		
Rookgassonde	leMeetbuis rond 6 mm x 240 mm lang, 200 cm monsterslang met thermokoppel K		
Gebruikstemperatuur	0...45°C, 15...90%RV (niet condenserend)		
Lader	Oplaadbare batterij / USB		
Levensduur batterij	4 > 8 uur (in continu gebruik)		

Selecteer de door jou gewenste Kane 258 rookgasanalysemeter

Artikel	Model	Bereik/omschrijving	
1006805	Kane 258	Rookgasanalysemeter met O ₂ en CO cel	€ 710,00
1006798	Kane 258 BT	Rookgasanalysemeter met Bluetooth module	€ 810,00
1006819	Servicecontract	Kalibratiecontract	€ 160,00

Volg ons ook op

Lennart Pit
Specialist handmeters



+31 (0)36 535 06 51 - lpit@hitma.nl - www.hitma-handmeters.nl - www.hitma.nl/lennart

01100015

